



# FILTACUIVRE

Réf : FTC

## LUBRIFIANT HAUTE TEMPERATURE

### AVANTAGES

- Insoluble à l'eau
- Anti-corrosion et anti-rouille
- Evite l'arrachement du métal
- Très grande résistance aux températures extrêmes
- PROPULSEUR ININFLAMMABLE  
SANS EFFET NOCIF SUR LA COUCHE  
D'OZONE

### PROPRIETES

**FILTACUIVRE** ayant une très grande résistance calorique (entre 30° et 1100°C), est particulièrement recommandé pour chaufferie, verrerie, marine, sidérurgie.

**FILTACUIVRE** évite le grippage et l'échauffement entre deux pièces en mouvement.

**FILTACUIVRE** favorise le démontage et le remontage des pièces sans arrachement.

**FILTACUIVRE** permet de rattraper les filets détériorés sans emploi de tarauds et filières.

### MODE D'EMPLOI

- Si nécessaire, éliminer les vieilles graisses et salissures de la surface à protéger avec un solvant type CHIMSOLV.
- Bien agiter l'aérosol avant l'emploi.
- Pulvériser à environ 20cm de la surface à protéger.
- Pour les pièces en mouvement, pulvériser pendant un cycle complet.

### PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

*Consulter la fiche de données de sécurité sur  
notre site [www.chimie-technique-conseil.fr](http://www.chimie-technique-conseil.fr)*

*Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions*