



PROTECLUB

Réf : ALI

HUILE LEGERE VASELINE CODEX

AVANTAGES

- Qualité alimentaire
- Ne tâche pas
- Ne sèche pas
- Insoluble dans l'eau

PROPRIETES

- Lubrifiant polyvalent pour petits mécanismes à base d'huile minérale codex, incolore, inodore, sans saveur. Agent de démoulage sans silicone, agent de glissement.
- Protection anti corrosion. Propriétés anti-adhérentes.
- Insoluble dans l'eau. Point éclair de l'huile > 170°C après évaporation des solvants.
- Viscosité à 25°C = 23 Cst.
- Tenue en température = -15 à +120°C

UTILISATION

- Lubrifiant de tous éléments et mécanismes délicats en mouvement (serrures, câbles, bancs de machines outils, glissières, axes, roulettes etc...).
- Evite l'adhérence des projections de soudures électriques.
- Agent de glissement pour les machines à bois.
- Utilisable sur les micro mécanismes des machines à coudre dans l'industrie textile.
- Sans influence sur les traitements de surfaces ultérieurs (peinture, électrolyse, galvanisation etc...).
- Produit à usage professionnel.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser le spray à environ 20 cm des parties à traiter le temps nécessaire pour recouvrir les surfaces d'une couche fine. Utiliser le tube prolongateur pour une lubrification de précision.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions