



R SEC A

Réf : AEO

SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT MULTIPOSITIONS

AVANTAGES

- Permet un travail facile et rapide
- Se transporte facilement
- Utilisation tête en haut et tête en bas sans givrer
- Sans impureté

PROPRIETES

Conditionné en aérosol, **R SEC A** permet le séchage et le soufflage. Il s'emploie comme dépoussiérant pour sécher et ôter la poussière. **R SEC A** a été conçu pour se substituer à la «soufflette» dans les endroits qui en sont dépourvus.

R SEC A produit un souffle puissant d'air sec qui, exempt d'impuretés et parfaitement neutre, n'altère pas les métaux.

R SEC A est recommandé pour sécher et dépoussiérer, même les endroits inaccessibles sans démontages.

Facile et rapide à employer, il est couramment utilisé en :

- > électromécanique,
- > électronique,
- > informatique,
- > bureautique,
- > optique,
- > photographie,
- > horlogerie,
- > micromécanique,
- > mécanique de précision...

R SEC A est propulsé par un gaz ininflammable (HFO) et ne contient aucun autre gaz propulseur.

MODE D'EMPLOI

Utiliser l'aérosol verticalement, tête en haut ou en bas, en maintenant l'extrémité du tube prolongateur à 10 ou 20 cm de la partie à dépoussiérer ou à sécher.

Sans effet de givrage.

Ne pas agiter l'aérosol en cours d'utilisation.

Appuyer par brèves pressions sur le diffuseur et vaporiser selon les besoins.

Son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions