



FACANET SPE

Réf : RNF01

RENOVATEUR DE FACADES ET TOITURES

AVANTAGES

- Permet un travail facile, rapide, sans frotter, soigné
- Gain de temps : temps de main d'oeuvre réduit, pouvoir couvrant important
- En une seule opération, permet le nettoyage et la remise en état
- Biodégradabilité > à 90 %

PROPRIETES

FACANET SPE est nettoyant alcalin fongicide, algicide recommandé pour le nettoyage des murs, façades et toitures. La combinaison de tensioactifs, d'ammoniums quaternaires en pH alcalin, confère à FACANET SPE une efficacité remarquable sur toutes les salissures d'origine végétale.

FACANET SPE possède toutes les qualités d'un nettoyant de choc pour moisissures, lichens, champignons, algues... Il est, en effet, à la fois :

- FONGICIDE (Champignons, levures, moisissures...),
- SPORICIDE (spores),
- BACTERICIDE.

FACANET SPE n'altère pas et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné (à l'exception de l'aluminium et autres métaux légers). Il peut ainsi être utilisé sur différents types de supports :

- pour les toitures : ardoises, tuiles, fibrociments, shingles, plastiques,
- pour les murs et façades : enduits, crépis, pierres, briques, peintures,

En cas de doute sur la nature du support, un essai préalable est fortement conseillé. Prévoir les précautions habituelles pour protéger tous supports fragiles de projections éventuelles.

FACANET SPE permet également de remettre à neuf les trottoirs, les dallages de piscine et de terrasse, en éliminant toutes traces de pollution, moisissures, lichens...

La puissance de travail de FACANET SPE est telle que le rinçage peut se faire à faible pression, évitant ainsi la détérioration des supports fragiles. FACANET SPE ne provoque pas d'attaque sur les vitres.

Étant donné la puissance et le côté «biocide» de FACANET SPE, veillez à protéger les plantations exposées lors du traitement afin d'éviter leur dégradation.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

> En présence de salissures importantes, les éliminer préalablement par brossage ou grattage pour optimiser le nettoyage et diminuer la consommation.

Mise en oeuvre

Pour une efficacité optimale, traiter par temps sec à une température comprise entre 5°C et 25°C.

Pour traiter les façades et toitures

Pulvériser FACANET SPE pur sur la façade et/ou toiture.

Ensuite deux solutions :

1 - Pour un résultat immédiat, rincer à la haute pression, quelques heures après application.

2 - Laisser faire le temps et les intempéries.

Rendement : 1 L de solution de FACANET SPE permet de traiter 4 à 5 m².

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions