



FIXFOND

Réf : BOP01

ECRAN BOUCHE PORES

AVANTAGES

- Pour murs et sols
- Forme un écran entre le support et la finition
- Evite «l'effet mouillé»
- Assure une bonne protection des supports traités
- Assure une bonne résistance aux détergents usuels
- Facilite l'entretien des supports ainsi protégés
- Indispensable avant application cire de métallisation

PROPRIETES

FIXFOND est une résine acrylique renforcée, anticryptogamique, spécialement conçue pour permettre le blocage de tous revêtements poreux.

FIXFOND est préconisé pour le traitement :

- des murs :

*devant recevoir une protection anti-graffitis (PROTAG) : **FIXFOND** forme écran entre le support et la finition, évitant ainsi «l'effet mouillé» que donne l'application directe d'un vernis ou d'une protection anti-graffitis,

*dont les matériaux ont tendance à poussiérer (ciment, plâtre, chaux, briques, pierres apparentes, béton...).

- des sols :

* nécessitant une protection anti-poussière,

*devant recevoir une émulsion métallisante (carrelages, dalles thermoplastiques, parquet...).

PREPARATION DES SUPPORTS

Le support devra être parfaitement nettoyé avec une solution de DECAL (dilué à 1 litre pour 5 litres d'eau), puis rincer abondamment (jet d'eau) et sécher.

APPLICATION

Toujours sur supports propres, secs et non traités, en pulvérisation, brosse, rouleau...

Sur les murs, en 1ère couche, application pure ou diluée jusqu'à 5 % maximum, selon la porosité du support, quel que soit le mode d'application (brosse, rouleau, pistolet pneumatique, airless...).

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

- Viscosité : l' CNF4.
- Densité : 0,98.
- Aspect : satiné.
- Séchage : HP : 2h - Sec : 4h - Dur : 24h.
- Rendement : 10 à 20 m²/l/couche suivant la porosité du support.
- Recouvrable : 8h.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions