



PROTECMAT SAVECO

Réf : CTC228

ANTI-ADHERENT BITUMES ET GOUDRONS

AVANTAGES

- Forme une barrière protectrice sur carrosseries, bennes, matériels
- Doux pour l'environnement : ne contient ni solvants ni huiles de pétrole
- Permet d'économiser le temps de nettoyage
- N'attaque pas les peintures

PROPRIETES

- Pas de solvants qui dégradent l'asphalte.
- N'a pas d'effet perturbant sur le goudron.
- Haut taux de dilution à l'eau.
- L'utilisation de l'eau comme produit de dissolution est particulièrement avantageuse en prix et en sécurité.
- Forme à la dilution un film visqueux qui adhère sur les surfaces verticales.
- Remplace avantageusement les pulvérisations de fuel et d'autres produits qui ne sont plus acceptables au point de vue environnement.

MODE D'EMPLOI

- Utiliser pur ou diluer le concentré à raison de 1 volume pour 3 volumes d'eau suivant l'usage recherché.
- Appliquer par pulvérisation, rouleau ou brosse la dilution sur le matériel pouvant se trouver en contact avec le goudron.
- Elimination au surpresseur.

CARACTERISTIQUES

- Aspect liquide ambré
- Réaction légèrement alcaline
- Solubilité à l'eau
- Point d'éclair > 100°C

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

*Consulter la fiche de données de sécurité sur
notre site www.chimie-technique-conseil.fr*

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions