



MASQGEL

Réf : CTC220

PROTECTION DES SURFACES AVANT POSE DE JOINTS OU MISE EN PEINTURE

AVANTAGES

- Facilité d'emploi
- Gain de temps
- Protège les surfaces
- Facile à ôter une fois le travail terminé

PROPRIETES

MASQGEL protège les surfaces qui risquent d'être souillées par des peintures, lasures ou autres vernis appliqués sur un support voisin.

MASQGEL protège les matériaux avant pose de jointements (pierres et briques plus ou moins poreuses, carrelages anti-glisse – R12, pavés autobloquants, dallages naturels ou reconstitués etc...), afin d'éviter les taches ou un nettoyage long et fastidieux.

MASQGEL protège un mur ou un soubassement des éclaboussures, avant goudronnage d'un trottoir ou d'une chaussée, ou avant le coulage d'une chape de béton.

MASQGEL ne change pas l'aspect des matériaux protégés.

MASQGEL se présente sous la forme d'un gel mou, jaune orangé, sans parfum, en phase aqueuse.

En fonction des supports les quantités nécessaires sont variables.

MODE D'EMPLOI

MASQGEL s'utilise toujours pur :

- sur des supports sains, propres, secs dépolués,
- sur des surfaces verticales ou horizontales.

MASQGEL est mis en place :

- au rouleau sur de grandes surfaces ou sur des surfaces lisses,
- au pinceau ou à la brosse sur des petites surfaces ou des surfaces irrégulières ou rugueuses,
- en ayant bien soin de ne pas faire couler le produit sur la partie qui sera traitée en seconde phase, peintures ou joints.

NETTOYAGE

Lorsque les peintures ou joints sont bien séchés, nettoyer simplement à l'eau, à la brosse au jet d'eau ou au surpresseur réglé à basse pression.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions