



# BACTISOL B

Réf : IND01

## NETTOYANT POUR SOLS DE GARAGE ET INDUSTRIES

### AVANTAGES

- Nettoyage efficace, dégraisse les hydrocarbures
- Facile d'utilisation
- Totalement biodégradable, respect de l'utilisateur et de l'environnement
- Ininflammable

### PROPRIETES

**BACTISOL B** est une solution aqueuse associant agents nettoyants et différentes souches de micro-organismes pour une approche unique du nettoyage du béton et des surfaces dures.

**BACTISOL B** est biodégradable pour un nettoyage immédiat en éliminant les tâches superficielles et en laissant la surface visiblement plus propre.

**BACTISOL B** est une alternative sûre pour un nettoyage efficace des tâches d'huiles tenaces laissées par les voitures, les poids lourds et tout autre équipement de transport. Il a été conçu pour nettoyer les tâches les plus tenaces sur le béton et l'asphalte, mais est également un excellent nettoyant pour les surfaces extérieures.

**BACTISOL B** permet de dégrader efficacement des hydrocarbures, y compris l'essence, le gasoil, l'huile, les composés aromatiques (benzène, toluène, xylène), les composés polyaromatiques etc...

**BACTISOL B** est également très efficace pour le décapage des sols de cabine de peinture.

**BACTISOL B** est biodégradable, non inflammable et facile d'utilisation.

**BACTISOL B** trouve une application dans différents domaines tels que les parkings et aires d'hôtels, centres commerciaux, boutiques, restaurants ainsi que les sols de garages, de stations services, de stations de lavage autos, dépôts routiers, quais de chargement, piste "drive", péages d'autoroutes...

### MODE D'EMPLOI

**BACTISOL B** s'utilise dilué de 1 litre pour 5 à 20 litres d'eau pour un nettoyage courant. Cette concentration peut être augmentée pour un nettoyage de sols très fortement encrassés. Ne pas diluer plus de 72 h à l'avance.

Avant utilisation, bien agiter **BACTISOL B** et pulvériser sur la zone à nettoyer. Frotter avec une brosse, puis laisser agir 10 à 20 minutes, plus longtemps pour les tâches plus tenaces. Pour de meilleurs résultats, frotter avant rinçage.

Pour le décapage des sols de cabine de peinture, **BACTISOL B** s'utilise dilué à raison de 1 litre pour 8 litres d'eau.

**Remarque** : pour que les micro-organismes soient efficaces, ne pas appliquer à des températures trop froides (inférieures à 15°C).

### PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

*Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.chimie-technique-conseil.fr](http://www.chimie-technique-conseil.fr)*

*Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions*