



PROTEC

Réf : PAL50

PROTECTEUR ANTIROUILLE

AVANTAGES

- S'intercale entre l'eau et le support
- Forme une barrière hydrophobe
- Protège les surfaces métalliques contre la corrosion
- Permet le stockage des pièces sans action chimique sur les métaux
- Economique à l'emploi

PROPRIETES

PROTEC est un produit qui a la particularité d'éliminer toute trace d'eau des surfaces métalliques et de créer simultanément une fine pellicule non grasse de protection contre la rouille.

PROTEC est :

- efficace : laisse un film inhibiteur de corrosion,
- pratique : en bain ou en pulvérisation,
- économique : très fluide, il s'égoutte facilement,
- hydrofuge : chasse l'eau des surfaces mouillées et évite le séchage préalable.

PROTEC est donc un antirouille pour le stockage, la protection pendant le stockage.

Le film protecteur se laisse facilement éliminer avec des produits alcalins type POLYVERT ou avec notre solvant de sécurité type CHIMSOLV 60.

Sa résistance à la corrosion est normale après 1000 heures, selon la norme : JAN H 792, en atmosphère saturée d'eau, avec une température de 50° C.

MODE D'EMPLOI

PROTEC s'emploie pur, en bain ou en pulvérisation.

Sa viscosité à 20° C est très faible, de sorte que le produit s'égoutte facilement des pièces traitées.

PROTEC s'utilise pour moteurs, pièces usinées, roulements, machines outils, tracteurs, sur les aires de stockage.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions