



# DECAPOXYLIQ

Réf : DCB02

## DECAPANT PEINTURE LIQUIDE

### AVANTAGES

- Permet le remplacement des décapants à base de dichlorométhane
- Agit rapidement
- Elimine plusieurs dizaines de couches en une seule opération
- Non classé CMR

### PROPRIETES

**DECAPOXYLIQ** est un produit qui a été spécialement étudié pour l'élimination radicale de peintures classiques, revêtement en PVC, peintures époxy, polyuréthane, glycéro, peintures poudres thermodurcissables, cuites au four ou non.

**DECAPOXYLIQ** peut décapier en quelques heures plusieurs dizaines de couches de peinture en une seule opération, en utilisation en bain.

**DECAPOXYLIQ** est un produit de nouvelle génération, non classé CMR par rapport aux décapants chlorés. Selon le type de résine, le phénomène de cloquage est comparable au décapant base chloré (glycérophtalique par ex).

### MODE D'EMPLOI

Appliquer par pulvérisation sur les surfaces à décapier ou en bain lorsque c'est possible, laisser agir de 30 mn à plusieurs heures en fonction de la nature de la peinture à éliminer.

**Attention** : avec ces nouveaux décapants, il n'y a pas toujours un cloquage du film de peinture, mais une dissolution.

Enlever par grattage ou par rinçage à l'eau.

Sur de fortes épaisseurs, il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs opérations de décapage.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide incolore à jaune pâle

Odeur : éthérée

Point éclair : < 0°C

Densité apparente : 0.97 environ

Rinçable à l'eau

### PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

**Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.chimie-technique-conseil.fr](http://www.chimie-technique-conseil.fr)**

*Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions*