



# CARNET VERT

Réf : SHN01

## NETTOYANT CARROSSERIES

### AVANTAGES

- 92,99 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Ecocertifiable.
- Odeur agréable, excellent pouvoir mouillant, pouvoir dégraissant élevé, pas d'action manuelle, gain de temps
- Forte action sur le film statique, supprime mouches et moustiques
- Base naturelle végétale totalement biodégradable

### PROPRIETES

**CARNET VERT** est un produit complexe composé d'un fort pourcentage de matières actives comprenant :

- des additifs séquestrants et dispersants des dépôts calcaires et ions métalliques,
- des tensioactifs anioniques et non ioniques d'origine végétale,
- des agents mouillants permettant de déposer un film uniforme.

**CARNET VERT** par son caractère exceptionnellement mouillant pénètre et disperse les souillures les plus tenaces : graisses, boues, insectes, poussières de freins, traces d'essence et d'huile...

**CARNET VERT** s'utilise en pulvérisation, en machine haute pression ou en canon à mousse. Projeté à l'aide d'un canon à mousse, **CARNET VERT** se transforme en mousse dense et filmogène qui s'accroche sur les supports. Cette mousse qui reste stable pendant quelques minutes, permet de pénétrer en profondeur les salissures.

**CARNET VERT**, par son effet de séquestration des ions métalliques, redonne de l'éclat aux carrosseries (un résultat significatif sera observé après plusieurs lavages).

**CARNET VERT**, par sa puissance, permet même à des dilutions faibles d'obtenir :

- un nettoyage performant, facile et rapide,
- une forte action sur le film statique,
- le décollement immédiat des insectes.

**CARNET VERT** dégage une odeur très agréable au moment de l'utilisation.

**CARNET VERT** se rince facilement.

### MODE D'EMPLOI

En fonction de l'encrassement du support et de la périodicité du nettoyage, **CARNET VERT** est utilisé :

- en pulvérisation avec le P50 ou avec notre poste de dosage (2 à 5 %)
- au canon à mousse (3 à 5 %) suivant le débit de la machine HP,
- en basse pression avec machine haute pression (3 à 5 %).

Pour ces 3 applications différentes :

- appliquer de bas en haut,
- attendre (ne jamais laisser sécher),
- rincer à la pression (80 bars minimum) de haut en bas.

En portique de lavage (0,25 à 1 %).

### PRECAUTION D'EMPLOI

Comme tous les shampoings de carrosserie, il est conseillé de ne pas appliquer le produit sur des carrosseries chaudes ou en plein soleil, ni dans des endroits trop ventés qui accélèrent la vitesse de séchage.

L'utilisation de plus en plus fréquente de matériaux composites dans la fabrication de plastiques, baguettes, entourages de portières, glissières, porte-bagages, etc... nécessite un essai préalable afin de déterminer la compatibilité avec **CARNET VERT**, comme avec tous les nettoyants carrosserie.

### PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

*Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.chimie-technique-conseil.fr](http://www.chimie-technique-conseil.fr)*

*Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions*

08/12/2020