



TECHNILEC 96

Réf : AET

DIELECTRIQUE HORS TENSION

AVANTAGES

- Dissout huiles, graisses, résidus de carbone
- S'évapore rapidement
- Sans attaque sur isolants et composants
- Exempt de solvants chlorés et aromatiques
- Utiliser hors tension, remettre sous tension après séchage complet

PROPRIETES

TECHNILEC 96 est un nettoyant nouvelle génération :

- exempt de solvants chlorés et aromatiques,
- à évaporation rapide,
- inflammable,
- à haut pouvoir solvant des huiles, des graisses et des résidus de carbone...

TECHNILEC 96, conformément à la réglementation en vigueur :

- s'utilise hors tension (décret n°881056 du 14/10/88) ;
- rétablit immédiatement les constantes électriques ;
- évite l'étincelage ;
- protège contre l'humidité ;
- possède une rigidité diélectrique de 35000 volts ;
- est sans action sur les vernis isolants, les métaux et la plupart des plastiques.

UTILISATION

TECHNILEC 96 s'utilise en courant faible et fort pour les opérations de nettoyage et de dépollutions des matériels :

- électriques,
- électroniques,
- téléphoniques,
- de télécommunications,
- de navigation aérienne et maritime,
- d'optique,
- d'horlogerie électrique,
- photographiques et cinématographiques,
- automobiles,
- de mesure et de contrôle...

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser uniformément à environ 20 cm du support, jusqu'à léger ruissellement, de haut en bas, afin d'entraîner les salissures.
- Laisser sécher complètement avant la remise sous tension.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions