



CHIMPHOS

Réf : DEP01

DEGRAISSANT PHOSPHATANT HP A EAU CHAUDE

AVANTAGES

- En une seule opération, dégraisse et protège contre l'oxydation
- Assure un gain de temps important, une préparation optimum, une meilleure adhérence

PROPRIETES

CHIMPHOS est un composé chimique biodégradable mis au point pour le dégraissage et la phosphatation des surfaces métalliques **grasses mais non oxydées**, en machine à eau chaude.

CHIMPHOS dégraisse et phosphate en une seule opération, ce qui permet de réduire le temps de préparation de façon très importante.

CHIMPHOS forme un revêtement de phosphates assurant une meilleure protection anticorrosion et une meilleure adhérence de la peinture.

CHIMPHOS permet un stockage en intérieur des pièces ainsi phosphatées, durant une semaine, sans altération du revêtement et sans formation de rouille.

CHIMPHOS n'altère pas les peintures, les matières plastiques, les caoutchoucs.

CHIMPHOS est très mouillant et peu moussant. Une phosphatation réussie donne un aspect bleuté au support traité.

MODE D'EMPLOI

La dose d'emploi préconisée doit être de 1 à 2 % à la lance. Pour obtenir une bonne phosphatation, le temps de contact entre la solution de **CHIMPHOS** et les surfaces à traiter doit être de 1 mn environ. Pour obtenir une bonne phosphatation, la buse de la lance doit être à environ 30 à 40 cm de la surface à traiter.

CHIMPHOS doit être utilisé à une température comprise entre 80 et 100°C. L'opération sera suivie d'un séchage (chiffon - air comprimé - étuve ...).

Préparation de la solution mère: effectuer une pré-dilution à 10 % dans le bac de la machine. Régler le robinet pointeau jusqu'à l'obtention d'une solution à 2 % en bout de lance.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions