



DECAL

Réf : DET31

**NETTOYANT
DETARTRANT
POLYVALENT**

AVANTAGES

- Produit polyvalent : nettoie, détartre rénove, en une seule opération
- Action immédiate
- N'attaque ni les peintures ni les caoutchoucs
- Prépare parfaitement et rapidement les sols avant peinture.
- Economique à la dilution d'emploi
- Biodégradable > à 90%

PROPRIETES

DECAL est un produit polyvalent qui s'utilise en pulvérisation ou en épandage.

DECAL permet :

- le nettoyage des carrelages, fardes en brique, des sols en ciment ;
- le décapage des carrelages des piscines, des bassins d'agrément ;
- le dégraissage des sols ciment souillés par les graisses.

Son pouvoir détergent permet d'éliminer sur les plages des piscines, les huiles et crèmes solaires, les dépôts gras provenant de l'épiderme, de nettoyer la ligne de flottaison des bassins.

DECAL dissout chimiquement les laitances de ciment, les dépôts calcaires, le tartre, la rouille. Il élimine les algues et les moisissures.

DECAL pénètre en profondeur dans le support à décaper en ne demandant aucune action mécanique (dans certains cas, un léger brossage accélère néanmoins l'action de décapage).

DECAL assure une parfaite et rapide préparation des sols ciment avant peinture.

DECAL peut être utilisé aussi pour l'entretien des tapis caoutchoutés dans les patinoires.

DECAL renferme dans sa composition des inhibiteurs de corrosion qui limitent l'attaque des métaux ferreux par rapport à l'attaque d'un acide classique.

MODE D'EMPLOI

DECAL s'utilise toujours dilué dans l'eau à raison de 1 litre de **DECAL** pour 5 à 20 litres d'eau en fonction de l'état d'encrassement du support.

En pulvérisation ou en épandage :

- pulvériser la solution sur la surface à traiter, laisser agir quelques minutes.
- Effectuer un rinçage mécanique à la haute pression, puis un rinçage abondant au jet d'eau.

Très important : préparation avant peinture

Il est impératif de mouiller le sol avant l'application de la solution de **DECAL** pour l'empêcher de pénétrer trop profondément dans le sol et faciliter ainsi le rinçage abondant à l'eau après le traitement.

DECAL doit être complètement éliminé avant la mise en peinture pour ne pas gêner l'adhérence de celle-ci.

Il est déconseillé de l'utiliser sur le marbre, le comblanchien, ainsi que sur les métaux non ferreux.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions