



ENDBOUCH

Réf : END01

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE LEGER

AVANTAGES

- Ne creuse pas
- Ne fissure pas
- Une seule passe
- Séchage rapide
- Ponçage aisé
- Gain de temps important
- Enduit de finition prêt à l'emploi, intérieur et extérieur
- Bouche les trous et les fissures, sur bois, plâtre, béton, etc ...

PROPRIETES

ENDBOUCH est un enduit de rebouchage et de lissage prêt à l'emploi, qui s'applique sur bois, plâtre, béton, cloison sèche, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

ENDBOUCH sèche rapidement (épaisseur : 1 mm 20 min à 20 °C)

ENDBOUCH ne creuse pas et ne fissure pas. Il est sans retrait et il permet un ponçage facile.

SUPPORTS

- Bois, plâtre, béton, cloison sèche.

APPLICATION

- Humidifier les surfaces absorbantes.
- Prélever **ENDBOUCH** à l'aide d'un couteau à mastic.
- Ramollir la pâte sur une lame à enduire.
- Appliquer.

ATTENTION, ENDBOUCH ne convient pas pour les scellements et fixations d'objets.

- Protéger les surfaces sensibles à l'eau.

NETTOYAGE DU MATERIEL

- Avec de l'eau ou SOLVACRYL.

CARACTERISTIQUES À 20°C ET À 65%

- Résine synthétique
- Couleur : Blanc Neige
- Densité : 0.4
- Très forte thixotropie
- Rendement : 1 L = 1 pièce de 9 m² (Valeur moyenne obtenue pour des murs et plafonds sollicités usuellement, suivant l'importance des traces à réparer).

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions