



# PEINTBOARD

Réf : TBL01/02

## PEINTURE POUR TABLEAUX D'ECOLE ET TABLES PING-PONG

### AVANTAGES

- Ecriture aisée
- Excellente résistance à l'eau
- Effaçage remarquable
- Ne s'encrasse pas
- Très bonne résistance au vieillissement
- Application facile

### PROPRIETES

**PEINTBOARD** est une peinture à base de résines glycérophtaliques soigneusement sélectionnées. **PEINTBOARD** permet une bonne écriture grâce à son aspect mat. Cette peinture résiste parfaitement à l'eau. **PEINTBOARD** s'efface facilement et ne s'encrasse pas.

### SUPPORTS

Bois, métal, plâtres.

### PREPARATION DES SUPPORTS

Sur anciennes peintures : poncer afin d'obtenir un fond lisse.

Sur bois, plâtres : passer au préalable une sous-couche d'impression : TECHNIFOND.

Sur métal : passer un primaire anti-rouille : PEINTPRIM.

### APPLICATION

**PEINTBOARD** s'applique au rouleau ou à la brosse sur tous fonds propres et lisses. **PEINTBOARD** est prêt à l'emploi après une forte agitation.

### NETTOYAGE DU MATERIEL

Avec DILULAQ

### CARACTÉRISTIQUES A 20°C ET 65 HR

- Viscosité : CA4 : 60».
- Densité : 1,45.
- Extrait sec : 70%.
- Aspect : mat.
- Séchage : hors poussières : 1h - sec : 3h
- Dur : 24h.
- Rendement : 7 à 10m<sup>2</sup>/kg/couche de 40 microns selon la porosité du support.
- Recouvrable : après 24H.
- Teinte : noir, vert.
- Résiste à une température de : 90°C.
- Conservation en emballage fermé : 24 mois.

### PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

*Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.chimie-technique-conseil.fr](http://www.chimie-technique-conseil.fr)*

*Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions*