



DILURETHANE EL

Réf : POL02

DILUANT POLYURETHANE EVAPORATION LENTE

AVANTAGES

- Permet un séchage progressif et homogène
- Bon pouvoir diluant
- Assure des revêtements de qualité
- Garde le brillant aux films appliqués

PROPRIETES

DILURETHANE EL est un diluant grade uréthane, spécialement conçu pour l'obtention d'une parfaite dilution des peintures polyuréthanes appliquées à la brosse, au rouleau laqueur ou au pistolet.

DILURETHANE EL est un solvant lourd à évaporation lente dont l'utilisation est particulièrement recommandée en été.

DILURETHANE EL permet une vitesse de séchage mesurée et progressive ce qui permet un séchage homogène et une application facile à la brosse et au rouleau.

DILURETHANE EL a un bon pouvoir diluant pour les peintures à base d'huile, de caoutchouc, de résines naturelles et synthétiques.

Il est aussi compatible avec les peintures glycérophtaliques, alkydes uréthanes. Lors de la dilution des peintures, un excès de diluant entraînera une augmentation du brillant car le liant remontera de façon plus importante à la surface du film.

DILURETHANE EL est recommandé pour le nettoyage des supports, car il ne laisse aucun résidu après évaporation, ainsi que pour le nettoyage du matériel

MODE D'EMPLOI

DILURETHANE EL est à incorporer jusqu'à obtention de la viscosité désirée :

- à la brosse : de 5 à 10 %.
- au pistolet pneumatique : de 10 à 25 %

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions