



# PROTECSOUD

Réf : ANT09

## ANTI-ADHÉRENT DE SOUDURES

### AVANTAGES

- Evite l'adhérence même sous forte intensité
- Respecte l'utilisateur et l'environnement
- Ne tâche pas
- Sans dégagement d'odeurs
- N'oxyde pas
- S'élimine facilement

### PROPRIETES

Par ses pouvoirs mouillants et séquestrants élevés, **PROTECSOUD** est particulièrement apprécié par les professionnels de la soudure et ce, pour au moins 3 raisons :

- 1) **PROTECSOUD** évite l'adhérence des projections de soudure, sur acier et inox, émises par les postes à souder semi-automatiques.
- 2) **PROTECSOUD** permet simultanément, et après rinçage à la pression ou au chiffon humide, un dégraissage parfait des tôles.
- 3) **PROTECSOUD** a aussi des fonctions neutralisantes. Il est en effet un excellent complément de notre décapant et avivant des aciers inoxydables : DECAL-INOX.

Après rinçage du DECAL-INOX, pulvériser la solution de **PROTECSOUD** afin d'arrêter et de neutraliser complètement l'action de DECAL-INOX.

**PROTECSOUD** est biodégradable à + 90%, ininflammable et ne contient ni silicones, ni potasse, ni soude caustique.

### MODE D'EMPLOI

En pulvérisation sur les parties à souder ou à neutraliser, à raison de 1 volume de **PROTECSOUD** pour 1 volume d'eau.

Ce dosage peut varier en fonction de l'intensité et de la température de soudage.

### PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

*Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.chimie-technique-conseil.fr](http://www.chimie-technique-conseil.fr)*

*Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions*